

Liste 2021 der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch die SFE zertifizierten Doppelbodensysteme.

Die Liste dient als Übersichtsliste der aktuell durch die SFE zertifizierten Systemböden. Für die aufgeführten Doppelbodensysteme wurden Konformitätszertifikate mit einer Gültigkeit bis 31.12.2021 ausgestellt. Detaillierte Systemdaten sind den jeweiligen Zertifikaten zu entnehmen.

Der bauvorhabenbezogene Systemnachweis ist ausschließlich durch Vorlage eines Konformitätszertifikates mit aktuellem Gültigkeitsdatum sowie der Übereinstimmungserklärung gemäß SFE-Leitfaden 2.6 durch den Zertifikatinhaber / -nehmer zu führen.

Elementklasse 1 gemäß DIN EN 12825, Bruchlasten ≥ 4 kN Punktlast gemäß Laststufe von 2000 N

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
LIGNA S 38 AL x M	Stützentyp M1	51 – 98	SFE**DB05-02-16-18-177	Lindner SE
	Stützentyp M2	91 – 559	SFE**DB05-02-16-19-178	
	Stützentyp M3	144 – 889	SFE**DB05-02-16-20-179	
	Stützentyp M4	449 – 1682	SFE**DB05-02-16-21-180	
	Stützentyp M5	1650 – 1831	SFE**DB05-02-16-22-181	
Typ 5 GA38	Stütze M12	70 – 240	SFE**DB02-02-39-09-124	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-02-39-01-125	
	Rohrstütze M16	170 – 700	SFE**DB02-02-39-11-126	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-02-39-03-127	
Typ 5 NA38	Stütze M12	70 – 240	SFE**DB02-02-31-09-99	
	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-02-31-01-91	
	Rohrstütze M16	170 – 700	SFE**DB02-02-31-11-117	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-02-31-03-93	
Typ 6 N30	Stütze M12	60 – 230	SFE**DB02-02-41-09-130	
	Stütze M16	50 – 475	SFE**DB02-02-41-01-131	
	Rohrstütze M16	170 – 690	SFE**DB02-02-41-11-132	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-02-41-03-133	

Elementklasse 2 gemäß DIN EN 12825, Bruchlasten ≥ 6 kN Punktlast gemäß Laststufe von 3000 N

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
B+D RAISED FLOOR H 38/3KN	BSD-Stütze M16 (BSD 01 bis BSD 08)	67 - 430	SFE**DU91-03-08-16-26	Baierl & Demmelhuber Innenausbau, Hoch- und Ausbau GmbH
WM-36-DB	M16, SG3_DN-00 bis DN-07	60 - 290	SFE**DK72-03-02-02-02	C+L Systemboden Nord Vertriebs GmbH & Co. KG
	M16, SR3-L_DN-07 bis DN-13	200 - 570	SFE**DK72-03-02-03-03	
	M16, SR3-S_DN-07 bis DN-13	200 - 570	SFE**DK72-03-02-04-04	
	M20, SR6-R, Rohr 24x2	200 - 1370	SFE**DK72-03-02-05-05	
WM-36-DB	M16, SG3_DN-00 bis DN-07	60 - 290	SFE**DK75-03-02-02-02	Gmi Bodensysteme GmbH
	M16, SR3-L_DN-07 bis DN-13	200 - 570	SFE**DK75-03-02-03-03	
	M16, SR3-S_DN-07 bis DN-13	200 - 570	SFE**DK75-03-02-04-04	
	M20, SR6-R, Rohr 24x2	200 - 1370	SFE**DK75-03-02-05-05	
Typ 6 N36	Stütze M12	70 - 235	SFE**DK71-03-14-09-98	HG Fussbodensysteme GmbH
	Stütze M16	55 - 480	SFE**DK71-03-14-01-40	
	Rohrstütze M16	170 - 700	SFE**DK71-03-14-11-115	
	Rohrstütze M20	170 - 2000	SFE**DK71-03-14-03-42	
WM-36-DB	M16, SG3_DN-00 bis DN-07	60 - 290	SFE**DB25-03-02-02-02	Kingspan Access Floors GmbH, Haibach
	M16, SR3-L_DN-07 bis DN-13	200 - 570	SFE**DB25-03-02-03-03	
	M16, SR3-S_DN-07 bis DN-13	200 - 570	SFE**DB25-03-02-04-04	
	M20, SR6-R, Rohr 24x2	200 - 1370	SFE**DB25-03-02-05-05	
Lenzlinger PSFF-38	Typ 4	70 - 270	SFE**DB21-03-01-01-1	Lenzlinger Söhne AG
	Typ 5	195 - 775	SFE**DB21-03-01-01-2	
LIGNA S 38 ST x M	Stützentyp M1	52 - 99	SFE**DB05-03-03-18-107	Lindner SE
	Stützentyp M2	91 - 559	SFE**DB05-03-03-19-108	
	Stützentyp M3	144 - 889	SFE**DB05-03-03-20-109	
	Stützentyp M4	449 - 1682	SFE**DB05-03-03-21-110	
	Stützentyp M5	1650 - 1831	SFE**DB05-03-03-22-111	
NORTEC L 38 x M	Stützentyp M1	51 - 98	SFE**DB05-03-18-18-189	Lindner SE
	Stützentyp M2	91 - 559	SFE**DB05-03-18-19-190	
	Stützentyp M3	144 - 889	SFE**DB05-03-18-20-191	
	Stützentyp M4	449 - 1682	SFE**DB05-03-18-21-192	
	Stützentyp M5	1650 - 1831	SFE**DB05-03-18-22-193	

Fortsetzung dieser Tabelle Seite 2

**Sortierung nach der Systemtragfähigkeit
 Elementklassen bzw. Punktlasten gemäß Laststufe**

**1. Fortsetzung der Liste der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch die SFE zertifizierten Doppelbodensysteme.
 Die Gültigkeit der Konformitätszertifikate endet zum 31.12.2021.**

**Elementklasse 2 gemäß DIN EN 12825, Bruchlasten ≥ 6 kN
 Punktlast gemäß Laststufe von 3000 N**

Fortsetzung der Tabelle von Seite 1

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
Typ 2-1200/ 5 MA38	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000	SFE**DB02-03-36-05-111	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
Typ 2-1200/ 5 NB38	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000	SFE**DB02-03-02-05-5	
Typ 2-1200/ 6 N36	Rohrstütze M20 T2G/R	185 – 2000	SFE**DB02-03-04-05-11	
Typ 5 GB38	Stütze M12	70 - 240	SFE**DB02-03-12-09-140	
	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-03-12-01-34	
	Rohrstütze M16	170 – 700	SFE**DB02-03-12-11-114	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-03-12-03-36	
Typ 5 MA38	Stütze M12	70 - 240	SFE**DB02-03-27-09-141	
	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-03-27-01-79	
	Rohrstütze M16	170 – 700	SFE**DB02-03-27-11-116	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-03-27-03-81	
Typ 5 NB38	Stütze M12	70 - 240	SFE**DB02-03-10-09-97	
	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-03-10-01-28	
	Rohrstütze M16	170 – 700	SFE**DB02-03-10-11-112	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-03-10-03-29	
Typ 6 N36	Stütze M12	70 - 235	SFE**DB02-03-14-09-98	
	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-03-14-01-40	
	Rohrstütze M16	170 – 700	SFE**DB02-03-14-11-115	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-03-14-03-42	
Typ 6 NB30	Stütze M12	60 - 230	SFE**DB02-03-55-09-159	
	Stütze M16	50 – 475	SFE**DB02-03-55-01-160	
	Rohrstütze M16	170 – 690	SFE**DB02-03-55-11-161	
	Rohrstütze M20	170 – 2000	SFE**DB02-03-55-03-162	
TM FloorTec DBH_AB-38/3kN	BSD-Stütze M16 (BSD 01 bis BSD 08)	67 - 430	SFE**DU90-03-08-16-26	TM Ausbau GmbH
111-38-3kN	BSD-Stütze M16 (BSD 01 bis BSD 08)	67 - 430	SFE**DB17-03-08-16-26	WEISS-Doppelboden-systeme GmbH
410/411-36-3kN	BSD-Stütze M16 (BSD 01 bis BSD 08)	65 - 430	SFE**DB17-03-07-16-27	
	CS-Stütze M20 (8 CS bis 32 CS)	125 - 1360	SFE**DB17-03-07-13-23	
	DS-Stütze M20 (33 DS bis 40 DS)	1350 - 1760	SFE**DB17-03-07-14-24	

**Elementklasse 3 gemäß DIN EN 12825, Bruchlasten ≥ 8 kN
 Punktlast gemäß Laststufe von 4000 N**

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
B+D RAISED FLOOR GF 36/4kN	CS-Stütze M20 (8 CS bis 25 CS)	125 - 1010	SFE**DU91-04-04-01-04	Baierl & Demmelhuber Innenausbau, Hoch- und Ausbau GmbH
	DS-Stütze M20 (26 DS bis 34 DS)	1000 - 1460	SFE**DU91-04-04-02-17	
SW-StLü – 33,5/38,5 – 24 - 4	SSL6/P6-Rohrstütze M20/Ro 24x2	205 - 1075	SFE**DB25-04-01-01-01	Kingspan Access Floors GmbH, Parchim
	SSL6/P6-Rohrstütze M20/Ro 26x3	1065 - 1525	SFE**DB25-04-01-03-02	
Typ 5 MBB38	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-04-54-01-156	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
	Rohrstütze M16	175 – 650	SFE**DB02-04-54-10-157	
	Rohrstütze M20	175 – 2000	SFE**DB02-04-54-03-158	
Typ 6 N40	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-04-52-01-152	
	Rohrstütze M16	175 – 650	SFE**DB02-04-52-10-153	
	Rohrstütze M20	175 – 2000	SFE**DB02-04-52-03-154	
Typ 6 NB36	Stütze M16	55 – 480	SFE**DB02-04-42-01-134	
	Rohrstütze M16	170 – 650	SFE**DB02-04-42-10-135	
	Rohrstütze M20	170 – 1800	SFE**DB02-04-42-03-136	
	DS-Stütze M20 (26 DS bis 34 DS)	1000 - 1460	SFE**DU90-04-04-02-17	
TM FloorTec DBG_B-36/4kN	CS-Stütze M20 (8 CS bis 25 CS)	125 - 1010	SFE**DU90-04-04-01-04	TM Ausbau GmbH
	DS-Stütze M20 (26 DS bis 34 DS)	1000 - 1460	SFE**DU90-04-04-02-17	
412-36-4kN	CS-Stütze M20 (8 CS bis 25 CS)	125 - 1010	SFE**DB17-04-04-01-04	WEISS-Doppelboden-systeme GmbH
	DS-Stütze M20 (26 DS bis 34 DS)	1000 - 1460	SFE**DB17-04-04-02-17	

**Sortierung nach der Systemtragfähigkeit
 Elementklassen bzw. Punktlasten gemäß Laststufe**
**2. Fortsetzung der Liste der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur
 DIN EN 12825 durch die SFE zertifizierten Doppelbodensysteme.**
Die Gültigkeit der Konformitätszertifikate endet zum 31.12.2021.
**Elementklasse 5 gemäß DIN EN 12825, Bruchlasten ≥ 10 kN
 Punktlast gemäß Laststufe von 5000 N**

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
B+D RAISED FLOOR H 38/5KN-SW	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 25 CW/CF)	170 - 1050	SFE**DB17-05-08-06-13	Baierl & Demmelhuber Innenausbau, Hoch- und Ausbau GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (26 DW/DF bis 33 DW/DF)	1040 - 1450	SFE**DB17-05-08-07-14	
LIGNA S 38 ST x H + RM	Stützentyp H1, mit Verstärkungsprofil RM	52 - 99	SFE**DB05-05-13-30-165	Lindner SE
	Stützentyp H2, mit Verstärkungsprofil RM	92 - 536	SFE**DB05-05-13-31-166	
	Stützentyp H3, mit Verstärkungsprofil RM	491 - 786	SFE**DB05-05-13-32-167	
	Stützentyp H4, mit Verstärkungsprofil RM	494 - 878	SFE**DB05-05-13-33-168	
	Stützentyp H5, mit Verstärkungsprofil RM	844 - 1528	SFE**DB05-05-13-34-169	
LIGNA S 38 ST x SW + CL	Typ SW 90-1, mit Verstärkungsprofil CL	107 - 161	SFE**DB05-05-09-51-247	
	Typ SW 90-2, mit Verstärkungsprofil CL	141 - 227	SFE**DB05-05-09-52-248	
	Typ SW 90-3, mit Verstärkungsprofil CL	183 - 580	SFE**DB05-05-09-53-249	
	Typ SW 90-4, mit Verstärkungsprofil CL	490 - 920	SFE**DB05-05-09-54-250	
NORTEC U 36 ST x H + RM	Typ SW 90-5, mit Verstärkungsprofil CL	880 - 1560	SFE**DB05-05-09-55-251	
	Stützentyp H1, mit Verstärkungsprofil RM	50 - 97	SFE**DB05-05-15-30-171	
	Stützentyp H2, mit Verstärkungsprofil RM	90 - 534	SFE**DB05-05-15-31-172	
	Stützentyp H3, mit Verstärkungsprofil RM	489 - 784	SFE**DB05-05-15-32-173	
	Stützentyp H4, mit Verstärkungsprofil RM	492 - 876	SFE**DB05-05-15-33-174	
NORTEC U 36 ST x SW + CL	Stützentyp H5, mit Verstärkungsprofil RM	842 - 1526	SFE**DB05-05-15-34-175	
	Typ SW 90-1, mit Verstärkungsprofil CL	105 - 159	SFE**DB05-05-28-51-267	
	Typ SW 90-2, mit Verstärkungsprofil CL	139 - 225	SFE**DB05-05-28-52-268	
	Typ SW 90-3, mit Verstärkungsprofil CL	181 - 578	SFE**DB05-05-28-53-269	
	Typ SW 90-4, mit Verstärkungsprofil CL	488 - 918	SFE**DB05-05-28-54-270	
NORTEC L 38 ST x H	Typ SW 90-5, mit Verstärkungsprofil CL	876 - 1556	SFE**DB05-05-28-55-271	
	Stützentyp H1	52 - 99	SFE**DB05-05-40-24-305	
	Stützentyp H2	92 - 536	SFE**DB05-05-40-25-306	
	Stützentyp H3	491 - 786	SFE**DB05-05-40-26-307	
	Stützentyp H4	494 - 878	SFE**DB05-05-40-27-308	
NORTEC L 38 ST x SW12 + C8	Stützentyp H5	844 - 1528	SFE**DB05-05-40-28-309	
	Stützentyp SWM 120-1, mit Profil C8	253 - 653	SFE**DB05-05-41-71-310	
	Stützentyp SWM 120-2, mit Profil C8	623 - 953	SFE**DB05-05-41-72-311	
Typ 2-600/ 6 N36	Stützentyp SWM 120-3, mit Profil C8	925 - 1578	SFE**DB05-05-41-73-312	
	Rohrstütze M20 T2G/R	145 - 2000	SFE**DB02-05-03-05-8	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
	Typ 2 1200-600/ 5 MB38	Rohrstütze M20 T2G/R	185 - 2000	
Typ 2 1200-600/ 6 N36	Rohrstütze M20 T2G/R	185 - 2000	SFE**DB02-05-48-05-146	
Typ 2 1200-1200/ 6 N36	Rohrstütze M20 120/100/8 T2R	240 - 2000	SFE**DB02-05-49-18-147	
Typ 5 MA38/ R	Stütze M16	70 - 380	SFE**DB02-05-51-01-149	
	Rohrstütze M16	170 - 600	SFE**DB02-05-51-10-150	
	Rohrstütze M20	170 - 2000	SFE**DB02-05-51-03-151	
Typ 5 NB38/ R	Stütze M16	70 - 380	SFE**DB02-05-11-01-31	
	Rohrstütze M16	170 - 600	SFE**DB02-05-11-10-113	
	Rohrstütze M20	170 - 2000	SFE**DB02-05-11-03-33	
Typ 6 NB38-6000	Stütze M16	70 - 380	SFE**DB02-05-38-01-121	
	Rohrstütze M16	170 - 600	SFE**DB02-05-38-10-122	
	Rohrstütze M20	170 - 2000	SFE**DB02-05-38-03-123	
TM FloorTec DBH_AB-38/5kN-SW	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 25 CW/CF)	165 - 1050	SFE**DU90-05-08-06-13	TM Ausbau GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (26 DW/DF bis 33 DW/DF)	1040 - 1450	SFE**DU90-05-08-07-14	
Typ 2-600/ 6 N36	Rohrstütze M20 T2G/R	145 - 2000	SFE**DK76-05-03-05-8	USC Bodensysteme GmbH
SW111-38-5kN	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 25 CW/CF)	170 - 1050	SFE**DB17-05-08-06-13	WEISS-Doppelboden- systeme GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (26 DW/DF bis 33 DW/DF)	1040 - 1450	SFE**DB17-05-08-07-14	
SW410/411-34-5kN	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 25 CW/CF)	170 - 1050	SFE**DB17-05-14-06-33	
	DW/DF-Stütze M20 (26 DW/DF bis 33 DW/DF)	1040 - 1450	SFE**DB17-05-14-07-34	
QR112-38-5kN	CS-Stütze M20 (8 CS bis 25 CS)	125 - 1010	SFE**DB17-05-09-08-15	
	DS-Stütze M20 (26 DS bis 34 DS)	1000 - 1460	SFE**DB17-05-09-09-16	
412-38GT-5kN	CS-Stütze M20 (8 CS bis 22 CS)	125 - 860	SFE**DB17-05-11-15-25	

**3. Fortsetzung der Liste der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch die SFE zertifizierten Doppelbodensysteme.
 Die Gültigkeit der Konformitätszertifikate endet zum 31.12.2021.**

Elementklasse 6 gemäß DIN EN 12825 Doppelböden

Punktlast gemäß Laststufe von 6000 N, Bruchlasten ≥ 12 kN

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
B+D RAISED FLOOR GF 36/6KN-SW	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 23 CW/CF)	170 - 950	SFE**DU91-06-04-03-07	Baierl & Demmelhuber Innenausbau, Hoch- und Ausbau GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (24 DW/DF bis 33 DW/DF)	940 - 1450	SFE**DU91-06-04-07-08	
Typ 2-600S/ 6 N36	Rohrstütze M20 T2G/R	145 - 2000	SFE**DB02-06-53-05-155	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
Typ 2-600/ 5 NB38	Rohrstütze M20 T2G/R	145 - 2000	SFE**DB02-06-01-05-2	
Typ 2-600/ 6 NB36-6000	Rohrstütze M20 T2G/R	145 - 2000	SFE**DB02-06-47-05-145	
Typ 6 NB38-6000/ R	Stütze M16	70 - 285	SFE**DB02-06-43-01-137	
	Rohrstütze M20S	170 - 1800	SFE**DB02-06-43-12-139	
Typ 2-600/ 5 NB38	Rohrstütze M20 T2G/R	145 - 2000	SFE**DK70-06-01-05-2	Moderne Bodentechnik Heinz Günther Schowert e. K.
TM FloorTec DBG_B-36/6kN-SW	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 23 CW/CF)	165 - 950	SFE**DU90-06-04-03-07	TM Ausbau GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (24 DW/DF bis 33 DW/DF)	940 - 1450	SFE**DU90-06-04-07-08	
SW412-36-6kN	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 23 CW/CF)	170 - 950	SFE**DB17-06-04-03-07	WEISS-Doppelboden- systeme GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (24 DW/DF bis 33 DW/DF)	940 - 1450	SFE**DB17-06-04-07-08	

Elementklasse 6 gemäß DIN EN 12825 Doppelböden

Punktlast gemäß Laststufe von 7000 N, Bruchlasten ≥ 14 kN

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
SW-StLü - 34,5/39,5 - 24 - 7	SSL6/P6-Rohrstütze M20/Ro 24x2	205 - 725	SFE**DB25-07-02-02-03	Kingspan Access Floors GmbH, Parchim
	SSL6/P6-Rohrstütze M20/Ro 26x3	695 - 1075	SFE**DB25-07-02-04-04	
TM FloorTec DBH_B-38/7kN-SW-VYL	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 19 CW/CF)	165 - 750	SFE**DU90-07-12-05-28	TM Ausbau GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (20 DW/DF bis 30 DW/DF)	740 - 1315	SFE**DU90-07-12-10-29	
SW112-38-7kN-VYL	CW/CF-Stütze M20 (8 CW/CF bis 19 CW/CF)	170 - 750	SFE**DB17-07-12-05-28	WEISS-Doppelboden- systeme GmbH
	DW/DF-Stütze M20 (20 DW/DF bis 30 DW/DF)	740 - 1315	SFE**DB17-07-12-10-29	

Elementklasse 6 gemäß DIN EN 12825 Doppelböden

Punktlast gemäß Laststufe von 8000 N, Bruchlasten ≥ 16 kN

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
B+D RAISED FLOOR GF 38/8KN-SW	CF-Stütze M20 (8 CF bis 19 CF)	170 - 750	SFE**DU91-08-05-05-09	Baierl & Demmelhuber Innenausbau, Hoch- und Ausbau GmbH
	DF-Stütze M20 (20 DF bis 28 DF)	740 - 1200	SFE**DU91-08-05-10-18	
NORTEC U 36 ST x SWM 120 + CS	Stütztyp SWM 120-1, mit Profil CS	210 - 610	SFE**DB05-08-38-68-302	Lindner SE
	Stütztyp SWM 120-2, mit Profil CS	580 - 910	SFE**DB05-08-38-69-303	
	Stütztyp SWM 120-3, mit Profil CS	880 - 1535	SFE**DB05-08-38-70-304	
Typ 2-600S/ 6 NB36-6000	Rohrstütze M20 T2G/R	145 - 2000	SFE**DB02-08-35-05-109	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
TM FloorTec DBG_B-38/8kN-SW	CF-Stütze M20 (8 CF bis 19 CF)	170 - 750	SFE**DU90-08-05-05-09	TM Ausbau GmbH
	DF-Stütze M20 (20 DF bis 28 DF)	740 - 1200	SFE**DU90-08-05-10-18	
SW412-38-8kN	CF-Stütze M20 (8 CF bis 19 CF)	170 - 750	SFE**DB17-08-05-05-09	WEISS-Doppelboden- systeme GmbH
	DF-Stütze M20 (20 DF bis 28 DF)	740 - 1200	SFE**DB17-08-05-10-18	

**Sortierung nach der Systemtragfähigkeit
 Elementklassen bzw. Punktlasten gemäß Laststufe**

**4. Fortsetzung der Liste der gemäß DIN EN 12825 Doppelböden und Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 durch die SFE zertifizierten Doppelbodensysteme.
 Die Gültigkeit der Konformitätszertifikate endet zum 31.12.2021.**

Elementklasse 6 gemäß DIN EN 12825 Doppelböden
Punktlast gemäß Laststufe von 10 kN, Bruchlasten ≥ 20 kN

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
B+D RAISED FLOOR GF 38/10KN-SW	DF-Stütze M20 (10 DF bis 21 DF)	245 – 855	SFE**DU91-10-13-17-30	Baierl & Demmelhuber Innenausbau, Hoch- und Ausbau GmbH
	CFÜ-Stütze M20 (22 CFÜ bis 33 CFÜ)	845 – 1455	SFE**DU91-10-13-18-31	
	DFÜ-Stütze M20 (34 DFÜ bis 38 DFÜ)	1445 – 1700	SFE**DU91-10-13-19-32	
Typ 2-600S/ 6 NB38-6200	Rohrstütze M20 T2G/R	145 – 2000	SFE**DB02-10-40-05-129	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
SW412-38-10kN-S	DF-Stütze M20 (10 DF bis 21 DF)	245 – 855	SFE**DB17-10-13-17-30	WEISS-Doppelbodensysteme GmbH
	CFÜ-Stütze M20 (22 CFÜ bis 33 CFÜ)	845 – 1455	SFE**DB17-10-13-18-31	
	DFÜ-Stütze M20 (34 DFÜ bis 38 DFÜ)	1445 – 1700	SFE**DB17-10-13-19-32	

Elementklasse 6 gemäß DIN EN 12825 Doppelböden
Punktlast gemäß Laststufe von 12 kN, Bruchlasten ≥ 24 kN

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
Typ 2-600SX/ 6 NB36-6200	Rohrstütze M20 T2G	160 - 2000	SFE**DB02-12-44-17-142	MERO-TSK International GmbH & Co. KG

Elementklasse 6 gemäß DIN EN 12825 Doppelböden
Punktlast gemäß Laststufe von 15 kN, Bruchlasten ≥ 30 kN

Bezeichnung des Doppelbodensystems	Unterkonstruktion	Höhe OKF in mm	Registrier-Kennung	Zertifikatinhaber bzw. Zertifikatnehmer
Typ 2-600SX/ 6 NB38-6200	Rohrstütze M20 D90/8 T2G	160 - 2000	SFE**DB02-15-45-16-143	MERO-TSK International GmbH & Co. KG
Typ 2-600SX/ 6 NB40-6200 ¹⁾	Rohrstütze M20 D90/8 T2G	195 - 2000	SFE**DB02-15-46-16-144	

1) Für das gekennzeichnete Doppelbodensystem wurde ein weiteres Konformitätszertifikat mit Einzelnachweis gemäß Anwendungsrichtlinie Abschnitt 3.1.3 ausgestellt. Weitere Details und technische Daten sind diesem Konformitätszertifikat zu entnehmen.

Anmerkung: Die Listen wurden auf Basis der aktuell hinterlegten Zertifizierungsdaten erstellt. Für alle aufgeführten Systemböden wurden Konformitätszertifikate für 2021 ausgestellt.

Die SFE kann für mögliche Fehler und deren Folgen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Fehlerhafte oder fehlende Einträge bitte melden per Email an post@system-flooring.com!